



GR1, GR2, GR3

Décapants Graffiti

Fiche Technique

FT-338 – DS. Page 1 / 1

Juin 2001 - Annule et remplace version précédente

Description :

Les produits décapants graffiti GR1, GR2 et GR3 sont spécialement conçus pour l'enlèvement des graffiti à base de peinture, de crayon feutre, crayon, produits cosmétiques etc.

La gamme est composée de 3 produits.

Domaine d'utilisation:

Réf. GR1 : conçu pour ne pas altérer les surfaces plastiques, stratifiées, polycarbonates, acryliques, vinyliques etc.

Réf. GR2 : à utiliser sur les surfaces peintes (latex) mais pas sur les peintures émulsions, vernies, panneaux routiers réfléchissants, etc.

Réf. GR3 : à utiliser sur les surfaces poreuses, brique, béton, carrelage, émail, fibre de verre, acier, acier inoxydable, etc.

Avantages :

- Gamme de 3 produits qui couvrent la majeure partie des surfaces.
- Pénètrent rapidement la peinture.
- Produit prêt à l'emploi
- Neutralisés à l'eau.
- Pulvérisateur rechargeable de qualité et résistant aux solvants.

Présentation :

Pulvérisateur plastique de 0,5 litre,
Carton de 4 pulvérisateurs.
Bidon plastique de 5 litres,
Carton de 4 bidons.

Mode d'emploi :

Notes :

Il est recommandé de faire un test préalable sur la surface.
L'action des produits s'arrête en présence de l'eau.

Surfaces poreuses avec Réf. GR3 :

1. La surface est sèche.
2. Ajuster la buse et pulvériser le produit jusqu'à saturation, sur une surface d'environ 30 x 30 cm. Eponger les coulures si besoin.
3. Laisser agir 1 à 2 minutes environ.
4. Brosser la surface avec brosse métallique ou en Nylon.
5. Recommencer l'opération jusqu'à enlèvement total des graffitis.
6. Rincer abondamment à l'eau pour neutraliser.

Surfaces peintes avec Réf. GR2 :

1. La surface est sèche.
2. Ajuster la buse et pulvériser le produit jusqu'à saturation, sur une surface d'environ 30 x 30 cm. Eponger les coulures si besoin.
3. Laisser agir 1 minute environ.
4. Brosser la surface avec une brosse en Nylon ou avec un tampon Scotch-Brite Réf. 350 blanc.
5. Recommencer l'opération jusqu'à enlèvement total des graffitis.
6. Rincer abondamment à l'eau pour neutraliser.

Surfaces plastiques avec Réf. GR1 :

1. La surface est sèche.
2. Ajuster la buse et pulvériser le produit sur le chiffon de nettoyage.

3. Essuyer immédiatement le graffiti.
4. Recommencer l'opération jusqu'à enlèvement total du graffiti.
5. Essuyer avec une lavette humidifiée à l'eau pour neutraliser.

Caractéristiques :

Produits à base de mélange d'alcool, d'hydrocarbures et de solvant acétate.

Point éclair : 24°C

Ebullition : > 100°C

Composés volatiles : 95% (90% pour Réf. GR1)

Densité : < 1

Durée de vie : 2 ans à partir de la date de réception.

Température de stockage jusqu'à 45°C sans altération du produit.

Origine : fabriqué en EU

Précautions d'emploi :

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Il est recommandé de porter des lunettes de protection, des gants et un masque à solvant.

Données toxicologiques :

Inflammable. Tenir à l'écart des sources de chaleur.

Eviter le contact avec les yeux.

Eviter le contact avec la peau.

Nocif par inhalation.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

En cas d'ingestion, ne pas forcer le vomissement mais consulter un médecin.